

开关电源适配器 UE12W1-SPAZ/UE12W7-SPAZ系列

产品特性

- ◆ 提供交流输入电压90-264VAC;
- ◆ 涵盖短路保护、过流保护、过压保护;
- ◆ 满足4KV浪涌抗扰度水平;
- ◆ 符合第五级能源之星V2.0.

UE12W1/UE12W7



输入电压	90-264VAC	工作温度	0~45℃
输入电流	500mA	储存温度	-20~60℃
平均效率	符合第五级能源之星 V2.0	湿度	非浓缩条件下, 湿度 5%~95%
输出电压范围	±5%	平均故障间隔时间	在 25℃环境温度下, 最大负载工作平均无故障时间 50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准)
待机功耗	0.3W		
安规标准	UE12W1: CCC(GB4943海拔 5000米&GB8898海拔 5000米)、CE(EN60950)、CE (EN60065)、CB(IEC60950)		
	UE12W7: UL(UL60950 UL60065)、CE(EN60950)		
重量	UE12W1: 127.2g	机械规格	76.8mm (长); 51mm (宽); 32.3mm (高)
	UE12W7: 115g		
应用场所	网络产品、ADSL等语音设备, UE12W1:无Y电容, 外壳锁螺丝后压合; UE12W7: 有Y电容, 过 PART68,适用于 ADSL。		

输出数据(UE12W1)



型号	电压 (V)	电流 (A)	纹波 (mV)	① 115 230	平均效率 (%) Min
UE12W1-120YYYSPAZ	12.0	0.1-1.0	150	Y Y	77.86

YYY:010-100 代表电流从 0.10-1.00A

Z : C-中国插头
U-美国插头
V-欧洲插头
B-英国插头
S-澳洲插头

标准

电磁兼容标准	EN55022/CISPR22; EN55024/CISPR24
传导&辐射	EN55022/CISPR22 Class B
谐波电流	IEC/EN 61000-3-2 Class A
电压闪烁	IEC/EN 61000-3-3
静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 ±8kV Air, ±4kV Contact
辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 3V/m
EFT/脉冲	IEC/EN 61000-4-4 ±1kV
雷击	IEC/EN 61000-4-5 ±1KV diff. mode, ±2KV common Mode
传导抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 3Vrms
电压跌落和中断	IEC/EN 61000-4-11 0%, 70%, 0% of UT

输出数据(UE12W7)



型号	电压 (V)	电流 (A)	纹波 (mV)	① 115 230	平均效率 (%) Min
UE12W7-120YYYSPAZ	12.0	0.1-1.0	150	Y Y	77.86

YYY:010-100 代表电流从 0.10-1.00A

Z : C-中国插头
U-美国插头
V-欧洲插头
B-英国插头
S-澳洲插头